MDF-10AHD/IR20-G2

- Resolução: 1280 x 720 px - 1 Mpx (HD)
- Lente fixa: 2,8 mm
- Sensibilidade de até 0,01 lx @ F2.0 e 0 lx IR ON
- Função dia / noite com filtro mecânico (ICR)
- AHD / TVI / CVI / CVBS - OSD
- DWDR
- IR até 20 m @ 18 leds
- Proteção anti-vandalismo

Especificações Técnicas

Modelo	MDF-10AHD/IR20-G2
Sensor de imagem	Sensor de nova geração 1/4" 1 Mpx
Resolução do sensor	1280(H) x 720(V) pixels efetivos
Resolução da imagem	1280(H) x 720(V) px - 1 Mpx (HD)
Lente	2,8 mm fixa em cristal óptico @ F2.0
Dia / Noite	Filtro mecânico (ICR)
Sensibilidade	0,01 lx @ F2.0 e 0 lx IR ON
Relação sinal-ruído (S/N)	≥ 50 dB
Sincronismo	Interno
Infravermelho	até 20 m (18 leds - Ø 2 mm)
Balanço de branco	Auto / manual
Obturador	1/30 s ~ 1/60.000 s
Íris	Eletrônica
BLC	Sim
WDR / ATR	DWDR
HSBLC	Sim
Redução de ruído	DNR
Controle automático de ganho (AGC)	Sim
Máscara de privacidade	Sim
Saída de vídeo	AHD / TVI / CVI / CVBS (960H) (BNC)
Material	Alumínio
Posicionamento em 3 eixos	Manual
Alimentação	12 Vcc ± 10% @ 500 mA
Dimensões (mm)	Ø 94,5 x 76(A)
Peso aproximado (g)	450
Temperatura de armazenagem	-20 °C ~ +60 °C umidade relativa máx. 95%
Temperatura de operação	-10 °C ~ +50 °C umidade relativa máx. 95%
Grau de proteção	Proteção antivandalismo
Certificação	CE, FCC, RoHS

Especificações e características sujeitas a alteração sem prévio aviso.