MDF-800/IR20

- Resolução: 800 TVL
- Lente fixa: 3,6 mm
- Sensibilidade de até 0,1 lx @ F2.0 e 0 lx IR ON
- Função dia / noite com filtro mecânico (ICR)
- IR até 20 m @ 24 leds
- Proteção antivandalismo

Especificações Técnicas

Modelo	MDF-800/IR20
Sensor de imagem	Sensor de nova geração 1/3"
Resolução do sensor	960(H) x 480(V) pixels efetivos
Resolução da imagem	800 TVL
Lente	3,6 mm fixa em cristal óptico @ F2.0
Dia / Noite	Filtro mecânico (ICR)
Sensibilidade	0,1 lx @ F2.0 e 0 lx IR ON
Relação sinal-ruído (S/N)	≥ 50 dB
Sincronismo	Interno
Infravermelho	até 20 m (24 leds - Ø 5 mm)
Balanço de branco	Auto
Obturador	1/60 s ~ 1/100.000 s (auto)
Íris	Eletrônica
BLC	Automático
WDR / ATR	Não
HSBLC	Não
Redução de ruído	Não
Controle automático de ganho (AGC)	Sim
Máscara de privacidade	Não
Saída de vídeo	1 Vpp, 75 Ω (BNC)
Material	Alumínio
Posicionamento em 3 eixos	Manual
Alimentação	12 Vcc ± 10% @ 500 mA
Dimensões (mm)	Ø 94 x 69(A)
Peso aproximado (g)	400
Temperatura de armazenagem	-20 °C ~ +60 °C umidade relativa máx. 95%
Temperatura de operação	-10 °C ~ +50 °C umidade relativa máx. 95%
Grau de proteção	Proteção antivandalismo
Certificação	CE, FCC, RoHS

ELECTRONICS
www.onelectronics.com.br

Especificações e características sujeitas a alteração sem prévio aviso.